

Оптические кабели и соединители PROFINET/ Industrial Ethernet/ PROFIBUS

www.siemens.ru

SIEMENS

Оптические кабели для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS

6XV1843-2R	6XV1847-2A	6XV1874-2B	6XV1847-2C	6XV1873-2A	6XV1873-2G	6XV1873-2R
Стеклянный одномодовый оптический кабель 4E9/125 для наружной прокладки	Стандартный оптический стеклянный FC кабель 62.5/200/230	Гибкий пластиковый оптический кабель 980/1000	Гибкий оптический стеклянный FC кабель 62.5/200/230	Стандартный оптический стеклянный кабель 50/125	Стеклянный оптический кабель 50/125 для прокладки в земле	Стеклянный оптический кабель 2G50/125 повышенной прочности

Применение оптических (FO – Fiber Optic) кабелей в сетях Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS позволяет получать целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами каналов связи:

- Нечувствительность к воздействию внешних электромагнитных полей.
- Гальваническое разделение сетевых станций, отсутствие проблем с заземлением и выравниванием потенциалов.
- Возможность построения протяженных каналов связи с максимальной скоростью обмена данными.
- Малая масса и простота монтажа.
- Возможность использования готовых к применению оптических кабелей стандартных длин.
- Отсутствие излучений, генерируемых линией связи. Исключение возможности считывания информации методом анализа излучений сигнального кабеля.

В сетях Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS находят применение стеклянные, PCF и POF кабели, ориентированные на эксплуатацию в различных промышленных условиях:

- Стеклянные оптические кабели: дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки.
- PCF (Polymer Cladded Fiber) кабели: дуплексные полимерные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями:
 - в сети PROFIBUS – до 400 м;
 - в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 100 м.
- POF кабели: дуплексные пластиковые оптические кабели для внутренней прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями:
 - в сети PROFIBUS – до 80 м;
 - в сети Industrial Ethernet/ PROFINET – до 50 м.

Стеклянные оптические кабели делятся на два типа:

- Многомодовые кабели на расстояние связи до 5 километров. К ним относятся дуплексные оптические кабели 62.5/125, 62.5/200 и 50/125.
- Одномодовые оптические кабели на расстояние связи до 26 км и выше. К ним относятся дуплексные оптические кабели 10/125 и 9/125. В номенклатуре коммутаторов серии SCALANCE имеются устройства с оптическими портами на расстояние связи до 120-ти километров.

Эксплуатационные свойства оптических кабелей во многом зависят от материала их внешней оболочки. Различные типы оптических кабелей могут иметь оболочки следующих видов:

- Поливинилхлорид (PVC) для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки со стандартными промышленными условиями эксплуатации.
- Полиуретан (PUR) для оптических кабелей подвижных промышленных установок, в которых кабель подвергается сильным механическим и химическим воздействиям.
- Полиэтилен (PE) для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки, в том числе и для прокладки в земле.
- FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) для оптических кабелей с повышенной стойкостью к горению, не выделяющих вредных веществ при горении.

Все перечисленные кабели могут поставляться:

- без установленных штекеров отрезками заданной длины или
- разделанными в заводских условиях с установленными штекерами отрезками стандартных длин.

Для подключения кабелей к сетевым компонентам с оптическим интерфейсом могут использоваться штекеры различных типов:

- Симплексные штекеры для установки на PCF и POF кабели сетей Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS.
- BFOC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели сетей Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS.
- SC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели сетей Industrial Ethernet и PROFINET.
- SC RJ штекеры для установки на PCF и POF кабели сети Industrial Ethernet и PROFINET.
- LC штекеры для установки на стеклянные оптические многомодовые кабели Industrial Ethernet и PROFINET большой протяженности.

Разделку стеклянных кабелей может выполнять только квалифицированный персонал с использованием специального инструмента. Специальные оптические мультимодовые FC кабели 62.5/200 могут быть разделаны на месте с использованием специального комплекта инструментов и BFOC или SC разъемов быстрого монтажа. Разделка PCF и POF кабелей может выполняться на месте монтажа менее квалифицированным персоналом с использованием специальных монтажных комплектов.

Соединители для оптических кабелей для Industrial Ethernet, PROFINET и PROFIBUS

6GK1901-0FB00-0AA0	6GK1901-0DA20-0AA0	6GK1900-0NB00-0AC0	6GK1900-0MB00-0AC0	6GK1900-1LB00-0AC0	6GK1901-0SB10-2AB0	6GK1900-0NB00-6AA0

Симплексные штекеры

Штекеры BFOC

Штекеры SC RJ PCF

Штекеры SC RJ POF

Штекеры LC

Штекеры SC RJ PRO

Соединители для оптических кабелей

6GK1900-1GP00-0AB0

6GK1900-1GP00-0AB0



Соединитель FC FO BFOC

Соединитель FC FO SC

Возможные варианты установки оптических соединителей на оптические кабели




Соединитель	Оптический кабель	Аксессуары	Приборы
6GK1900-0NB00-0AC0 6GK1900-0NB00-6AA0	Оптический PCF кабель 200/230	6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D Комплект для установки SC RJ PCF соединителей	6GK1900-0NL00-0AA0 Приборы с встроенным оптическим PCF интерфейсом
6GK1900-0MB00-0AC0 6GK1900-0MB00-6AA0	Оптический POF кабель 980/1000	6XV1874-2A 6XV1874-2B Комплект для установки SC RJ POF соединителей	6GK1900-0ML00-0AA0 Приборы с встроенным оптическим POF интерфейсом
6GK1901-0LB10-2AA0	Стеклянный оптический мультимодовый кабель 50/125/1400	6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2C 6XV1873-2D 6XV1873-2G	SCALANCE X
6GK1901-DA20-0AA0	Стеклянный оптический мультимодовый кабель 50/125/1400	6XV1873-2A 6XV1873-2B 6XV1873-2C 6XV1873-2D 6XV1873-2G 6XV1820-6AH10	OLM, SCALANCE X
6GK1905-1PA00	Оптический POF кабель PROFIBUS 980/1000	6XV1821-2AN50 6XV1821-0AH10	OLM
6GK1901-0FB00-0AA0	Оптический POF кабель PROFIBUS 980/1000	6XV1821-2AN50 6XV1821-0AH10	Приборы с встроенным оптическим интерфейсом PROFIBUS
6GK1900-0HB00-0AC0	Оптический PCF кабель 200/230	6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D Комплект для установки BFOC соединителей	6GK1900-0HL00-0AA0 OLM
6GK1900-0KB00-0AC0	Оптический PCF кабель 200/230	6XV1861-2A 6XV1861-2C 6XV1861-2D Комплект для установки симплексных соединителей	6GK1900-0KL00-0AA0 Приборы с встроенным оптическим интерфейсом PROFIBUS
6GK1900-1GB00-0AC0	Стеклянный оптический мультимодовый FC кабель 62,5/200/230	6XV1847-2A 6XV1847-2C Комплект для установки BFOC соединителей	6GK1900-0GL00-0AA0 Компоненты PROFIBUS, Industrial Ethernet и PROFINET с стеклянным оптическим интерфейсом (OLM, SCALANCE X)
6GK1900-1LB00-0AC0	Стеклянный оптический мультимодовый FC кабель 62,5/200/230	6XV1847-2A 6XV1847-2C Комплект для установки BFOC соединителей	6GK1900-0GL00-0AA0 Industrial Ethernet и PROFINET с стеклянным оптическим интерфейсом (OLM, SCALANCE X)
6GK1900-1RB00-2AB0	Стеклянный оптический мультимодовый FC кабель 62,5/200/230	6XV1847-2A 6XV1847-2C Комплект для установки FC LC соединителей	6GK1900-0RL00-0AA0 Industrial Ethernet и PROFINET с стеклянным оптическим интерфейсом (BA LC для ET 200SP)
6GK1901-0RB10-2AB0	Стеклянный оптический мультимодовый кабель 50/125/900	6XV1873-2R	Industrial Ethernet и PROFINET с стеклянным оптическим интерфейсом (SCALANCE X300EEC, XR300EEC, XR300, X308-2M)
6GK1901-0SB10-2AB0	Стеклянный оптический одномодовый кабель 4E9/125/900	6XV1843-2R	Industrial Ethernet и PROFINET с стеклянным оптическим интерфейсом (SCALANCE XR300EEC, XR300, X308-2M)

Оптические корды на базе стеклянных мультимодовых кабелей 50/125

6XV1843-5EH10-0CC0

6XV1843-5EH10-0CB0

6XV1843-5EH10-0CA0



MM FO Cord SC/SC, 50/125, 1 м

MM FO Cord SC/BFOC, 50/125, 1 м

MM FO Cord SC/LC, 50/125, 1 м

Наименование			Заказные номера	Цена, €
Стеклянные дуплексные оптические кабели 62.5/125	Стандартный FO ¹⁾²⁾ Гибкий FO ¹⁾²⁾ FO для внутренней прокладки ¹⁾²⁾ Морской FO	без штекеров, длина 20...2000м без штекеров, длина 20...2000м без штекеров, длина 20...2000м без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м цена за 1м цена за 1м цена за 1м	6XV1 820-5AH10 6XV1 820-6AH10 6XV1 820-7AH10 6XV1 830-0NH10
Стеклянные дуплексные FC оптические кабели 62.5/200	Стандартный FO	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 847-2A
	FO для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 847-2C
	Стандартный FO ¹⁾²⁾	без штекеров, длина 20...1000м с 4 штекерами BFOC с 4 штекерами SC	цена за 1м 0,5 м ³⁾ 300 м ³⁾ 0,5 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 873-2A 6XV1 873-3AH05 6XV1 873-3AT30 6XV1 873-6AH05 6XV1 873-6AT30
Стеклянные дуплексные оптические кабели 50/125	Стандартный FRNC FO ¹⁾²⁾ , негорючий, не выделяющей вредных веществ при оплавлении	без штекеров, длина 20...1000м	цена за 1м	6XV1 873-2B
	FO ¹⁾²⁾ для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м с 4 штекерами BFOC с 4 штекерами SC	цена за 1м 3 м ³⁾ 100 м ³⁾ 3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-2C 6XV1 873-3CH30 6XV1 873-3CT10 6XV1 873-6CH30 6XV1 873-6CT10
	FO ¹⁾²⁾ GP для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...1000м с 4 штекерами BFOC с 4 штекерами SC	цена за 1м 3 м ³⁾ 100 м ³⁾ 3 м ³⁾ 100 м ³⁾	6XV1 873-2D 6XV1 873-3DH30 6XV1 873-3DT10 6XV1 873-6DH30 6XV1 873-6DT10
	FO ¹⁾²⁾ для прокладки в земле	без штекеров, длина 20...2000м с 4 штекерами BFOC с 4 штекерами SC	цена за 1м 100 м ³⁾ 300 м ³⁾ 100 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 873-2G 6XV1 873-3GT10 6XV1 873-3GT30 6XV1 873-6GT10 6XV1 873-6GT30
	Прочный FO ¹⁾²⁾	без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1м	6XV1 873-2R
Стеклянный жесткий четырехжильный оптический кабель 9/125 ²⁾ для разъемов LC		без штекеров, длина 20...2000м	цена за 1м	6XV1 843-2R
Набор BFOC штекеров для стеклянных многомодовых FO кабелей			20 шт.	6GK1 901-0DA20-0AA0
Комплект инструментов для быстрого монтажа SC и BFOC штекеров на FO FC кабель 62.5 /200				6GK1 900-1GL00-0AA0
Набор FC BFOC штекеров для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			20 шт.	6GK1 900-1GB00-0AC0
Набор FC SC штекеров для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			10 шт.	6GK1 900-1LB00-0AC0
Набор FC BFOC соединителей для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			10 шт.	6GK1 900-1GP00-0AB0
Набор FC SC соединителей для стеклянных FO FC кабелей 62.5 /200			5 шт.	6GK1 900-1LP00-0AB0
Набор многомодовых дуплексных штекеров LC ¹⁾²⁾ для прочного FO GP кабеля 50/125/900, стандартного FO кабеля 62,5/125/900, FO кабеля для внутренней прокладки 62,5/125/900			10 шт.	6GK1 901-0RB10-2AB0
Набор одномодовых дуплексных штекеров LC ¹⁾²⁾ для прочного FO кабеля 9/125/900			10 шт.	6GK1 901-0SB10-2AB0
PCF дуплексные оптические кабели 200/230	Стандартный PCF GP	без штекеров, длина 20...2000м с 4 симплексными штекерами с 4 штекерами BFOC	цена за 1м 50 м ³⁾ 300 м ³⁾ 75 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 861-2A 6XV1 861-7AN50 6XV1 861-7AT30 6XV1 861-3AN75 6XV1 861-3AT30
	PCF для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...2000м с 4 симплексными штекерами с 4 штекерами BFOC	цена за 1м 50 м ³⁾ 300 м ³⁾ 75 м ³⁾ 400 м ³⁾	6XV1 861-2C 6XV1 861-7CN50 6XV1 861-7CT30 6XV1 861-3CN75 6XV1 861-3CT40
	PCF GP для подвижных механизмов	без штекеров, длина 20...2000м с 4 симплексными штекерами с 4 штекерами BFOC	цена за 1м 50 м ³⁾ 300 м ³⁾ 75 м ³⁾ 400 м ³⁾	6XV1 861-2D 6XV1 861-7DN50 6XV1 861-7DT30 6XV1 861-3DN75 6XV1 861-3DT40
	Стандартный PCF для PROFIBUS	с 4 штекерами BFOC с 4 симплексными штекерами	75 м ³⁾ 400 м ³⁾ 50 м ³⁾ 300 м ³⁾	6XV1 821-1BN75 6XV1 821-1BT40 6XV1 821-1CN50 6XV1 821-1CT30
POF дуплексные оптические кабели 980/1000	Стандартный POF GP для PROFINET	без штекеров, длина 20...500м	цена за 1м	6XV1 874-2A
	POF для PROFINET для подв. мех-в	без штекеров, длина 20...500м	цена за 1м	6XV1 874-2B
	Стандартный POF для PROFIBUS	без штекеров, длина 20...500м без штекеров, кольцо длиной	цена за 1м 50 м 100 м	6XV1 821-0AH10 6XV1 821-0AN50 6XV1 821-0AT10
		с 4 штекерами BFOC	1 м ³⁾	6XV1 821-0BH10
		с 4 штекерами BFOC	80 м ³⁾	6XV1 821-0BN80
	POF для внутренней прокладки, для PROFIBUS, без штекеров, кольцо		50 м	6XV1 821-2AN50
Гибридный кабель ECOFAST (2x980/1000+ 4x 1,5 мм ²)	Для DESINA-совместимых устройств	без штекеров, длина 20...1000м с 2 штекерами DESINA	цена за 1м 1,5 м ³⁾ 15 м ³⁾	6XV1 830-6CH10 6XV1 830-6DH15 6XV1 830-6DN15
Коннекторы ECOFAST	Для гибридного кабеля ECOFAST	Штекеры Разъемы	1 шт. 1 шт.	6GK1 905-0BA00 6GK1 905-0BB00
Комплект инструментов для монтажа штекеров SC RJ на		POF кабели для PROFINET PCF кабели для PROFINET		6GK1 900-0ML00-0AA0 6GK1 900-0NL00-0AA0
Набор для обработки штекеров SC RJ для POF				6GK1 900-0MN00-0AA0

Наименование		Заказные номера	Цена, €	
Комплект штекеров SC RJ для установки на	POF кабели для PROFINET, 20 дуплекс. штекеров	6GK1 900-0MB00-0AC0	445	
	PCF кабели для PROFINET, 10 дуплекс. штекеров	6GK1 900-0NB00-0AC0	631	
Штекера SC RJ PRO для X202-2P IRT PRO для установки на	POF кабели для PROFINET, 1 дуплексный штекер	6GK1 900-0MB00-6AA0	44	
	PCF кабели для PROFINET, 1 дуплексный штекер	6GK1 900-0NB00-6AA0	73	
	для удаления оболочки кабеля и световодов	6GK1 905-6PA10	111	
Инструменты для монтажа BFOC штекеров на POF кабели	для полировки среза световодов	6GK1 905-6PS00	84	
	для обжима BFOC штекеров	6GK1 905-6PB00	360	
	Набор BFOC штекеров для POF кабелей (для монтажа необходим специальный инструмент)	20 шт.	6GK1 905-1PA00	65
Набор для пластикового кабеля: 5 полировочных комплектов и 100 шт. симплексных штекеров			6GK1 901-0FB00-0AA0	87
Инструмент для монтажа на PCF оптический кабель	симплексных штекеров	6GK1 900-0KL00-0AA0	2 237	
	BFOC штекеров	6GK1 900-0HL00-0AA0	1 537	
Набор для PCF кабеля и полировочный комплект	симплексных штекеров	50 шт.	6GK1 900-0KB00-0AC0	244
	BFOC штекеров	20 шт.	6GK1 900-0HB00-0AC0	440

1) Для монтажа разъемов требуется специальные навыки и инструмент

2) Доступны собранные кабели с разъемами различной длины. Заказные номера указаны в каталоге IK PI и CA01.

3) Приведены граничные значения длин разделанных кабелей. Более подробная информация приведена в каталоге IK PI и CA01

Дополнительную информацию по продуктам Вы можете найти в Интернете по адресу www.siemens.com/fastconnect